


**506 503 - 507 503**

КАТУШКА ДЛЯ ОТКАЧКИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА



**506 503: Катушка для откачки отработанного масла**

Одноопорная катушка серии 506 для откачки отработанного масла, включает всасывающий шланг 6 м x 5/8" и подающий шланг 0,8 м x 5/8". Резьба на входе и выходе: 1/2" BSP (M). Для установок EVACUMASTER и AUTOVAC.

**507 503: Катушка для откачки отработанного масла**

Закрытая катушка для откачки отработанного масла серии 507, включает всасывающий шланг 6 м x 5/8" и подающий шланг 0,8 м x 5/8". Резьба на входе и выходе: 1/2" BSP(M) Для установок EVACUMASTER и AUTOVAC.

**737 974: Всасывающий шланг**

Для присоединения к катушке, прозрачный шланг 0,7 м с резиновой ручкой, отсечным краном и соединителем для шупов, переходников и транспортных средств Mercedes Benz. Соединительная резьба: 1/2" BSP.

**950 300**



КРАН

950 300: Отсечный кран 1/2" BSP (FF).  
950 303: Отсечный кран 3/4" BSP (FF).

**737 972**



**КОМПЛЕКТ ЗАБОРНЫХ ЩУПОВ И ПЕРЕХОДНИКОВ**

**737 972: Комплект переходников и заборных щупов для всасывания с держателем**

Установка EVACUMASTER поставляется с полным комплектом переходников и заборных щупов для всасывания с держателем.

В случае установки AUTOVAC переходники и заборные щупы заказываются отдельно.  
Рекомендуется иметь переходники и заборные щупы для каждой точки всасывания.

**КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКИ AUTOVAC**

**399 304: Комплект для подключения для установки AUTOVAC модели 393 100**

Включает шланги для подключения установки AUTOVAC 393 100 к линиям всасывания и вакуумной откачки отработанного масла.

**399 322: Комплект для подключения для установки AUTOVAC модели 393 101**

Включает шланги для подключения установки AUTOVAC 393 101 к линиям всасывания и вакуумной откачки отработанного масла.