



Катушка со шлангом для масла открытая, стена-пол, 120 атм, Ду12, 10 м

Номер артикула: 29 142
Код товара: 4103810291425
Группа скидок: D

Технические данные

Длина раздаточного шланга (м):	10
Резьба раздаточного шланга:	G 1/2" нар./вн.
Длина соединительного шланга (м):	1
Резьба соединительного шланга:	G 1/2" вн./вн.
Внутренний диаметр шланга (Ду):	12
Макс. рабочее давление. (атм):	120
Лакировка	
Вкладыш:	серый матовый, RAL 7040
Опорная плата:	серый матовый, RAL 7040
Барабан:	синий, Pantone 294 C
Размеры, ДхШхВ (мм):	472 x 152 x 498
Вес (кг):	16,6

Спецификация

- открытая, для монтажа на полу/стене
- Со стопором шланга

Особенности

- Шланговые катушки Pressol крайне прочны и отличаются небольшими размерами.
- Все жестяные части фосфатированы, огрунтованы и лакированы.
- Тщательная обработка поверхности всех металлических частей обеспечивает высокую защиту от коррозии.
- ось (Ø 40 мм) из литого цинка. Выбранные нашими инженерами размеры гарантируют почти неограниченный срок службы
- Как пара материалов ось/подшипник так и пакет пружин обслуживания не требуют
- Легок для монтажа, т.к. при закреплении кронштейна на стене вес катушки с кабелем держать не нужно.d der Montage nicht gehalten werden muss.
- Все шатуны на подшипниках
- Высокие давления в системах подачи не влияют на прикладываемую силу для вращения катушки
- На каждые 1/4 оборота шланг может быть зафиксирован

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	540 x 580 x 160
Вес (кг):	18,50
Количество в упаковке:	1.0