

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ НАСОСОВ



КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

ОСОБЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЗДУХА

240 500



239 000



239 001



246 010



950 302



951 432

Для насосов DF30, DF50 и DF100

Воздушные фильтры защищают мотор насоса от повреждений и износа, вызываемых грязью и влагой, содержащимися в сжатом воздухе. Регуляторы давления воздуха поддерживают постоянное выбранное давление воздуха (от 0 до 12 бар), устранивая риски связанные со слишком высоким давлением и с неустойчивой работой оборудования.

240 500: Воздушный фильтр и регулятор давления, 1/4" BSP (FF).

240 201: Регулятор давления воздуха, 0 - 12 бар, 1/4" BSP (FF).

253 114: Автоматическое бысторазъемное соединение 1/4" BSP (F). Изготовлено из латуни, с никелированным корпусом и с изнашиваемыми деталями из нержавеющей стали для более длительного срока службы. Совместимо со стандартами US MIL C4109 - ISO B6. Пропускная способность 1000 л/мин.

259 038: Воздушный ниппель 3/8" BSP (M). Устанавливается на насосе, на входном отверстии для воздуха.

Соединительные переходники

Требуются при подключении аксессуаров к насосу.

239 000: 1/4" BSP (M) x 1/4" BSP (M).

239 001: 3/8" BSP (M) x 1/4" BSP (M).

Воздушные шланги

246 006: Воздушный шланг, 0,6 м 1/4" BSP (MM).

246 010: Воздушный шланг, 1,0 м 1/4" BSP (MM).

246 015: Воздушный шланг, 1,5 м 1/4" BSP (MM).

Воздушные клапаны

950 302: 1/4" BSP (FF), игольчатый клапан.

950 321: 1/4" BSP (FF).

950 318: 3/8" BSP (FF).

СОЕДИНТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ



367 011: всасывающий шланг

Усиленный прозрачный всасывающий шланг из ПВЦ длиной 3 м для бочек 205 л и контейнеров 1000 л. Включает регулируемый по высоте переходник для крышки 2".

367 012: всасывающий шланг

Усиленный прозрачный всасывающий шланг из ПВЦ длиной 3 м с донным клапаном для бочек 205 л и контейнеров 1000 л. Включает регулируемый по высоте переходник для крышки 2" и донный клапан из стали.